



IPC

FOMA



BYGGVARMERE KAMPANJE

2021/2022

KVALITET KOSTER

- hos oss koster det bare mindre!

PRISER GJELDER FRA 01.10.2021


GE20
GE46
EC85

BYGGVARMERE

IPC Foma sine byggvarmere er maskiner av høy kvalitet beregnet for det profesjonelle markedet. De er brukervennlige, driftssikre og har flere sikkerhetsfunksjoner noe som gjør det til et meget godt produkt. Vi leverer byggvarmere til industrien, landbruket, auto bransjen og anleggsbransjen. Dekker alle behov en bruker har.

Våre byggvarmere kan fåes med direkte eller stråle varme, stasjonære eller mobile og med eller uten skorstein. Det finnes i tillegg en mengde tilleggsutstyr for en spesialtilpasset løsning. Ta kontakt med en av våre selgere eller forhandlere for å finne den beste løsningen.

EGENSKAPER

BRUKERVENNLIG

Meget brukervennlig og oversiktlig kontrollpanel. Alle våre byggvarmere kan fyres med diesel eller parafin i tillegg har de store solide hjul og kjørehåndtak gjør maskinen enkel å flytte (gjelder ikke GE20).



HØY KVALITET

Alle våre byggvarmere har brennkammer i rustfritt stål. De har en solid stålramme og håndtak som er pulverlakkert for å tåle tøffe miljøer (gjelder ikke GE20).



SIKKERHET

Byggvarmerene har et oversikkelig kontrollpanel med varslings ved brennerfeil, en resetknapp og en av/på bryter. De er også utstyrt med fotoelektrisk flammevakt, sikkerhetstermostat og automatisk nedkjølingsfunksjon.


DR120

LUFTFUKTERE

IPC Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer. Våre luftavfukter er meget effektive og driftssikre og beregnet til profesjonelt bruk. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator i tillegg til timeteller og et eget luftfilter system. Luftavfukterne har en økologisk kjølede gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, det kan også tilkobles egen vannslange for tømning av oppsamlet vann ut av bygning eller til et sluk.

BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

GE 20

GE 36

GE 46
GE 20

Varmeeffekt

21,4 kW

Luftmengde

350 m³/t

Drivstofftank

17 l

Tappeplugg på brennstofftank. Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil. Tank i hydrokarbon resistent plast

7.159,- eks.mva

Veil. pris kr. 12.845,- eks. mva

TEKNISK DATA

20 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162600

GE 36

Varmeeffekt

38,4 kW

Luftmengde

605 m³/t

Drivstofftank

42 l

Tappeplugg på brennstofftank. Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil. Tank i hydrokarbon resistent plast. Mulighet for tilkobling av termostat, hygostat eller tidsbryter.

8.704,- eks.mva

Veil. pris kr. 15.497,- eks. mva

TEKNISK DATA

25 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162700

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


GE 46

Varmeeffekt

49,0 kW

Luftmengde

1400 m³/t

Drivstofftank

42 l

Tappeplugg på brennstofftank. Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil. Tank i hydrokarbon resistent plast. Mulighet for tilkobling av termostat, hygostat eller tidsbryter.

12.309,- eks.mva

Veil. pris kr. 20.892,- eks. mva

TEKNISK DATA

38 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162900

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-



BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

GE 65
GE 65

Varmeeffekt

69,3 kW

Luftmengde

2500 m³/t

Drivstofftank

65 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
19.519,- eks.mva

Veil. pris kr. 34.277,- eks. mva

TEKNISK DATA

58 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 163100

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

494,-

veil. kr. 824,-


**FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


LUFTFYLTE GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.337,-

veil. kr. 2.228,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


GE 105
GE 105

Varmeeffekt

111,1 kW

Luftmengde

4600 m³/t

Drivstofftank

105 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
25.699,- eks.mva

Veil. pris kr. 45.715,- eks. mva

TEKNISK DATA

86 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 163200

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

494,-

veil. kr. 824,-


**FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


LUFTFYLTE GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.337,-

veil. kr. 2.228,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-



BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

EC 22

EC 32
EC 22

Varmeeffekt

22,0 kW

Luftmengde

550 m³/t

Drivstofftank

42 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil
Tank i hydrokarbon resistent plast
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
11.279,- eks.mva

Veil. pris kr. 20.533,- eks. mva

TEKNISK DATA

40 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162500

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


EC 32

Varmeeffekt

32,0 kW

Luftmengde

1150 m³/t

Drivstofftank

42 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil
Tank i hydrokarbon resistent plast
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
15.399,- eks.mva

Veil. pris kr. 27.574,- eks. mva

TEKNISK DATA

48 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 163500

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-



BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

EC 55

PHOEN 110
EC 55

Varmeeffekt

55,0 kW

Luftmengde

2500 m³/t

Drivstofftank

65 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
23.124,- eks.mva

Veil. pris kr. 41.484,- eks. mva

TEKNISK DATA

81 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 166500

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

494,-

veil. kr. 824,-


**FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


**FORVARMET
BRENNSTOFFFILTER**

Art. nr. 162027

2.022,-

veil. kr. 3.370,-


**LUFTFYLTE
GUMMIHJUL**

Art. nr. 165000

1.337,-

veil. kr. 2.228,-


**ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


**INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5 / +50°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


PHOEN

Varmeeffekt

80/100 kW

Luftmengde

5500 m³/t

Drivstofftank

135 l
Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter
28.789,- eks.mva

Veil. pris kr. 59.247,- eks. mva

TEKNISK DATA

149 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 168900

ANBEFALT UTSTYR
LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

494

veil. kr. 824,-


**FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

228,-

veil. kr. 380,-


**ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


**INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT -5 / +50°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-



BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

FIRE 25

FIRE 45/1
FIRE 25

Varmeeffekt

25,8 kW

Drivstofftank

43 l
Infrarød stråleovn

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

10.970,- eks.mva

Veil. pris kr. 19.560,- eks. mva

TEKNISK DATA

42 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162400

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


FORVARMET
BRENNSTOFFILTER

Art. nr. 162034

2.022,-

veil. kr. 2.479,-


FIRE 45/1

Varmeeffekt

45,5 kW

Drivstofftank

65 l
Infrarød stråleovn

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

20.549,- eks.mva

Veil. pris kr. 37.063,- eks. mva

TEKNISK DATA

73 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 164500

ANBEFALT UTSTYR
TANKMÅLER

Art. nr. 162029

587,-

veil. kr. 978,-


ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-


INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.139,-

veil. kr. 1.898,-


FORVARMET
BRENNSTOFFILTER

Art. nr. 162034

2.022,-

veil. kr. 2.479,-



BYGGVARMERE - DIESEL/PARAFIN

VERTIGO


EC 85

Varmeeffekt

17,0 kW

Luftmengde

1750 m³/t

Drivstofftank

35 l
Lavt støynivå
Høyeffektiv varme utveksler
Kan brukes som vanlig vifte Integrert romtermostat

16.429,-

eks.mva

Veil. pris kr. 30.205,- eks. mva

TEKNISK DATA

65 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 168500

ANBEFALT UTSTYR
ROMTERMOSTAT +5 /+30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

574,-

veil. kr. 957,-



LUFTAVFUKTERE
DR35

DR35
Kapasitet
35 l/døgn
Luftmengde
290 m³/t
Oppsamlingstank
7 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet kompressor

TEKNISK DATA

40 kg
609 W
Art. nr. 163410

13.339,- eks.mva

Veil. pris kr. 29.922,- eks. mva


DR190
DR190
Kapasitet
40 l/døgn
Luftmengde
400 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA

49 kg
800 W
Art. nr. 164400

18.489,- eks.mva

Veil. pris kr. 29.300,- eks. mva

DR250

DR250
Kapasitet
52 l/døgn
Luftmengde
650 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA

52 kg
1000 W
Art. nr. 165400

20.034,- eks.mva

Veil. pris kr. 31963,- eks. mva


DR310
DR310
Kapasitet
80 l/døgn
Luftmengde
650 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA

76 kg
1350 W
Art. nr. 169000

25.699,- eks.mva

Veil. pris kr. 44.714,- eks. mva

TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV

For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m³

Δt = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)

K = Isolasjonsfaktor på bygning

1	Ikke isolert bygning En enkel bygning i tre eller med stålplater	K= 3,0-4,0	
2	Dårlig isolert bygning Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon	K= 2,0-2,9	
3	Moderat isolert bygning Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer	K= 1,0-1,9	
4	Godt isolert bygning Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører	K= 0,6-0,9	

- 5** Eksempel:
- For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
 - Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum V=144m³
 - Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C, $\Delta t = +23^\circ\text{C}$



$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

$$\text{Effektbehov} = 144 \times 23 \times 4 = 13.248 \text{ Kcal/t}$$

$$1 \text{ kw} = 860,61 \text{ Kcal/t}$$

$$1 \text{ kw} = 3415,18 \text{ Btu/t}$$

$$1 \text{ kcal/t} = 3,97 \text{ Btu/t}$$





Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

Forhandler: