

BYGGVARMERE KAMPANJE



BYGGVARMERE - LUFTAVFUKTERE

KVALITET KOSTER

- hos oss koster det bare mindre!

GJELDER TIL 31.03.23



GE20



GE46



EC85

BYGGVARMERE

Foma sine byggvarmere er maskiner av høy kvalitet beregnet for det profesjonelle markedet. De er brukervennlige, driftssikre og har flere sikkerhetsfunksjoner noe som gjør det til et meget godt produkt. Vi leverer byggvarmere til industrien, landbruket, auto bransjen og anleggsbransjen. Dekker alle behov en bruker har.

Våre byggvarmere kan fåes med direkte eller stråle varme, stasjonære eller mobile og med eller uten skorstein. Det finnes i tillegg en mengde tilleggsutstyr for en spesialtilpasset løsning. Ta kontakt med en av våre selgere eller forhandlere for å finne den beste løsningen.

EGENSKAPER

BRUKERVENNLIG

Meget brukervennlig og oversiktlig kontrollpanel. Alle våre byggvarmere kan fyres med diesel eller parafin i tillegg har de store solide hjul og kjørehåndtak gjør maskinen enkel å flytte (gjelder ikke GE20).



HØY KVALITET

Alle våre byggvarmere har brennkammer i rustfritt stål. De har en solid stålramme og håndtak som er pulverlakkert for å tåle tøffe miljøer (gjelder ikke GE20).



SIKKERHET

Byggvarmerene har et oversikkelig kontrollpanel med varslings ved brennerfeil, en resetknapp og en av/på bryter. De er også utstyrt med fotoelektrisk flammevakt, sikkerhetstermostat og automatisk nedkjølingsfunksjon.



DR35

LUFTFUKTERE

Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer. Våre luftavfukter er meget effektive og driftssikre og beregnet til profesjonelt bruk. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator i tillegg til timeteller og et eget luftfilterssystem. Luftavfukterne har en økologisk kjølede gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, det kan også tilkobles egen vannslange for tømning av oppsamlet vann ut av bygning eller til et sluk.



GE 20

Tappeplugg på brennstofftank.
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.
Tank i hydrokarbon resistent plast



GE 36

Tappeplugg på brennstofftank.
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.
Tank i hydrokarbon resistent plast.
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter.



GE 46

Tappeplugg på brennstofftank.
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.
Tank i hydrokarbon resistent plast.
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter.

GE 20

Varmeeffekt

21,4 kW

Luftmengde

350 m³/t

Drivstofftank

17 l

8.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 14.987,- eks. mva

TEKNISK DATA

20 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 162600

ANBEFALT UTSTYR

ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-

INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT

-5 / +50°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

VOGN KIT GE 20

Vogn kit til GE 20 består av håndtak og hjulsett.
Art. nr. 162040

845,-

veil. kr. 1.320,-



GE 36

Varmeeffekt

38,4 kW

Luftmengde

605 m³/t

Drivstofftank

42 l

10.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 18.033,- eks. mva

TEKNISK DATA

25 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 162700

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-

FILTER KIT DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT

-5 / +50°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



GE 46

Varmeeffekt

49,0 kW

Luftmengde

1400 m³/t

Drivstofftank

42 l

14.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 23.892,- eks. mva

TEKNISK DATA

38 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 162900

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-

FILTER KIT DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT

-5 / +50°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-





GE 65

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med metall
 Tank i stål
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter



GE 105

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med metall
 Tank i stål
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

GE 65

Varmeeffekt

69,3 kW

Luftmengde

2500 m³/t

Drivstofftank

65 l

23.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 39.183,- eks. mva

TEKNISK DATA

58 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 163100

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

630,-

veil. kr. 1.006,-



FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



LUFTFYLTE GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.525,-

veil. kr. 2.600,-



ROMTERMOSTAT

+5/+30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT -5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

TILKOBLING-KIT
EKSTERN DRIVSTOFF

Art. nr. 165100

1.525,-

veil. kr. 2.600,-

BRENNSTOFFFILTER
MED FORVARMER

Art. nr. 162027

690,-

veil. kr. 1.105,-



GE 105

Varmeeffekt

111,1 kW

Luftmengde

4600 m³/t

Drivstofftank

105 l

31.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 52.272,- eks. mva

TEKNISK DATA

86 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 163200

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

630,-

veil. kr. 1.006,-



FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



LUFTFYLTE GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.525,-

veil. kr. 2.600,-



ROMTERMOSTAT

+5/+30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT -5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

TILKOBLING-KIT
EKSTERN DRIVSTOFF

Art. nr. 165100

1.525,-

veil. kr. 2.600,-

BRENNSTOFFFILTER
MED FORVARMER

Art. nr. 162027

690,-

veil. kr. 1.105,-





EC 22S

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter



EC 32S

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

EC 22

Varmeeffekt

22,0 kW

Luftmengde

550 m³/t

Drivstofftank

42 l

13.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 23.970,- eks. mva

TEKNISK DATA

40 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162500

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



EKSOS PIPE Ø120

Art. nr. 165015

2.360,-

veil. kr. 3.934,-



ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT -5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



PIPEHATT Ø120

Art. nr. 165017

590,-

veil. kr. 924,-



EC 32

Varmeeffekt

32,0 kW

Luftmengde

1150 m³/t

Drivstofftank

42 l

18.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 32.195,- eks. mva

TEKNISK DATA

48 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 163500

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

2.360,-

veil. kr. 3.934,-



ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT -5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

670,-

veil. kr. 1.049,-

ADAPTER FOR
VARMLUFTSLANGE Ø300

Art. nr. 165005

1.570,-

veil. kr. 2.445,-

FLEKSIBEL
VARMLUFTSLANGE Ø300

Art. nr. 165002

4.075,-

veil. kr. 6.371,-





EC 55S

Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter



EC 85S

Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter

EC 55

Varmeeffekt

55,0 kW

Luftmengde

2500 m³/t

Drivstofftank

65 l

28.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 47.421,- eks. mva

TEKNISK DATA

81 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 166500

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

630,-

veil. kr. 1.006,-

FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-

FORVARMET
BRENNSTOFFFILTER

Art. nr. 162027

2.380,-

veil. kr. 3.934,-

LUFTFYLTE
GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.525,-

veil. kr. 2.600,-

ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-

INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

BRENNSTOFFFILTER
MED FORVARMER

Art. nr. 162027

690,-

veil. kr. 1.105,-

ADAPTER FOR
2X VARMLUFTS-
LANGE EC 55

Art. nr. 165008

2.950,-

veil. kr. 4.602,-

ADAPTER FOR
TILLUFT EC 55

Art. nr. 165010

2.080,-

veil. kr. 3.256,-

TILLUFTSRØR
Ø450

Art. nr. 165011

4.990,-

veil. kr. 7.974,-

FESTEKLIPS
TILLUFTSRØR

Art. nr. 165014

145,-

veil. kr. 226,-



EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

2.360,-

veil. kr. 3.934,-



PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

670,-

veil. kr. 1.049,-

ADAPTER FOR
VARMLUFTSLANGE
Ø350

Art. nr. 165005

1.570,-

veil. kr. 2.445,-

FLEKSIBEL
VARMLUFTSLANGE
Ø350

Art. nr. 165002

4.075,-

veil. kr. 6.371,-



EC 85

Varmeeffekt

90,6 kW

Luftmengde

4300 m³/t

Drivstofftank

105 l

34.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 57.899,- eks. mva

TEKNISK DATA

149 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 167500

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162029

730,-

veil. kr. 1.141,-



LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

630,-

veil. kr. 1.006,-

FILTER KIT
DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

2.360,-

3.934,-

LUFTFYLTE
GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

1.525,-

veil. kr. 2.600,-

ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-

INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

670,-

veil. kr. 1.049,-





PHOEN 110

*Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter*

PHOEN

Varmeeffekt

80/100 kW

Luftmengde

5500 m³/t

Drivstofftank

135 l

43.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 73.987,- eks. mva

TEKNISK DATA

149 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 168900

ANBEFALT UTSTYR

LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

630,-

veil. kr. 1.006,-



ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C

m. 10m kabel
Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



FILTER KIT DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

240,-

veil. kr. 380,-



TILKOBLING-KIT EKSTERN DRIVSTOFF

Art. nr. 165100

1.525,-

veil. kr. 2.600,-



FLEKSIBEL VARMLUFT- SLANGE Ø400

Art. nr. 165004

4.390,-

veil. kr. 6.996,-



EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

2.360,-

3.934,-



PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

670,-

veil. kr. 1.049,-



ADAPTER FOR VARMLUFTSLANGE Ø500 (1)

Art. nr. 162051

2.540,-

veil. kr. 3.995,-



ADAPTER FOR 2X VARMLUFTS- SLANGE EC 85

Art. nr. 165009

3.590,-

veil. kr. 5.673,-



ADAPTER FOR TILLUFT EC 85

Art. nr. 165012

2.450,-

veil. kr. 3.812,-



TILLUFTSRØR Ø510

Art. nr. 165013

5.450,-

veil. kr. 8.602,-



FESTEKLIPS TILLUFTSRØR

Art. nr. 165014

145,-

veil. kr. 226,-



ADAPTER FOR VARMLUFTSLANGE Ø400

Art. nr. 165007

2.150,-

veil. kr. 3.348,-



FLEKSIBEL VARMLUFT- SLANGE Ø400

Art. nr. 165004

4.390,-

veil. kr. 6.996,-



BRENNSTOFFFILTER MED FORVARMER

Art. nr. 162027

690,-

veil. kr. 1.105,-





FIRE 25

FIRE 25

Varmeeffekt

25,8 kW

Drivstofftank

43 l**Infrarød stråleovn**

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

12.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 21.967,- eks. mva

TEKNISK DATA

42 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162400

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER FOR
STRÅLEVARMER

Art. nr. 162028

730,-

veil. kr. 1.141,-

ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-

INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

FORVARMET
BRENNSTOFFILTER

Art. nr. 162027

2.380,-

veil. kr. 3.934,-



FIRE 45/1

Varmeeffekt

45,5 kW

Drivstofftank

65 l**Infrarød stråleovn**

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

23.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 40.379,- eks. mva

TEKNISK DATA

73 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 164500

ANBEFALT UTSTYR

TANKMÅLER

Art. nr. 162028

725,-

veil. kr. 1.141,-

ROMTERMOSTAT
+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-

INDUSTRIELL
ROMTERMOSTAT
-5 / +50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-

FORVARMET
BRENNSTOFFILTER

Art. nr. 162027

2.380,-

veil. kr. 3.934,-



FIRE 45/1



VERTIGO



EC 85

Varmeeffekt

17,0 kW

Luftmengde

1750 m³/t

Drivstofftank

35 l

Lavt støynivå

Høyeffektiv varme utveksler

Kan brukes som vanlig vifte Integrert romtermostat

20.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 34.888,- eks. mva

TEKNISK DATA

65 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 168500

ANBEFALT UTSTYR

ROMTERMOSTAT +5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



CONFORT 35



CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmerkabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
34,7 kW	2700 m³/t	80 l	680 W

39.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 60.818,- eks. mva

TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz
Diameter skorstein: 150 mm
Dimensjoner lxbxh: 1010x530x1360 mm
Vekt: 141 kg
Art. nr. 168600

ANBEFALT UTSTYR

**LUFTUTTAK
CONFORT 35**
Art. nr: 165024
2.204,-
veil. kr. 3.674,-



**LUFTUTTAK 360°
CONFORT 35**
Art. nr: 165027
2.204,-
veil. kr. 3.674,-



**MASKINFOT-KIT
CONFORT**
Art. nr: 165029
1.103,-
veil. kr. 1.88,-



**HJUL-KIT
CONFORT**
Art. nr: 165030
1.855,-
veil. kr. 3.092,-



**LUFT-INLET ADAPTER
CONFORT 35**
Art. nr: 165034
1.045,-
veil. kr. 1.742,-



**TILLUFTSRØR
Ø510**
Art. nr: 165013
5.161,-
veil. kr. 8.602,-



**FESTEKLIPS
TILLUFTSRØR**
Art. nr: 165014
135,-
veil. kr. 226,-



**LUFTINNTAK
BRANNSKILLER Ø505**
Art. nr: 165040
10.252,-
veil. kr. 17.087,-



**ADAPTER UT-LUFT
CONFORT 35**
Art. nr: 165037
1.786,-
veil. kr. 2.976,-



**STENGEVENTIL UT-LUFT
CONFORT 35**
Art. nr: 165043
8.843,-
veil. kr. 14.738,-



**ADAPTER FOR
VARMLUFTSLANGE Ø450**
Art. nr: 165046
2.009,-
veil. kr. 3.349,-



**ADAPTER FOR 2X VARM-
LUFTSLANGE CONFORT 35**
Art. nr: 165049
2.246,-
veil. kr. 3.743,-



**EKSOS PIPE
Ø150**
Art. nr: 165016
2.360,-
veil. kr. 3.934,-



**EKSOS ALBUE
Ø150**
Art. nr: 165023
659,-
veil. kr. 1.098,-



**PIPEHATT
Ø150 (1)**
Art. nr: 165031
2.360,-
veil. kr. 3.934,-





CONFORT 70

CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmekabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
70,8 kW	6000 m³/t	110 l	1350 W

49.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 78.806,- eks. mva

TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz
 Diameter skorstein: 150 mm
 Dimensjoner lxbxh: 1045x600x1530 mm
 Vekt: 141 kg
 Art. nr. 168700

ANBEFALT UTSTYR

**LUFTUTTAK
CONFORT 70**
Art. nr. 165025

2.430,-
veil. kr. 3.812,-



**LUFTUTTAK 360°
CONFORT 70**
Art. nr. 165028

2.430,-
veil. kr. 3.812,-



**MASKINFOT-KIT
CONFORT**
Art. nr. 165029

1.103,-
veil. kr. 1.838,-



**HJUL-KIT
CONFORT**
Art. nr. 165030

1.855,-
veil. kr. 3.092,-



**LUFT-INLET ADAPTER
CONFORT 70**
Art. nr. 165035

1.075,-
veil. kr. 1.791,-



**FLEXIBEL
VARMLUFTSSLANG Ø570**
Art. nr. 165032

6.346,-
veil. kr. 10.576,-



**FESTEKLIPS
TILLUFTSRØR**
Art. nr. 165014

136,-
veil. kr. 226,-



**LUFTINNTAK
BRANNSKILLER Ø565**
Art. nr. 165041

10.378,-
veil. kr. 17.297,-



**ADAPTER UT-LUFT
CONFORT 70**
Art. nr. 165038

1.981,-
veil. kr. 3.302,-



**STENGEVENTIL UT-LUFT
CONFORT 70**
Art. nr. 165044

9.290,-
veil. kr. 15.483,-



**ADAPTER FOR
VARMLUFTSLANGE Ø500**
Art. nr. 165047

2.163,-
veil. kr. 3.605,-



**ADAPTER FOR 2X VARM-
LUFTSLANGE CONFORT 70**
Art. nr. 165050

2.484,-
veil. kr. 4.140,-



**EKSOS ALBUE
Ø150**
Art. nr. 165023

659,-
veil. kr. 1.098,-



**PIPEHATT
Ø150 (1)**
Art. nr. 165031

2.360,-
veil. kr. 3.934,-



**EKSOS PIPE
Ø150**
Art. nr. 165016

2.360,-
veil. kr. 3.934,-



CONFORT 100



CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmerkabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
100,5 kW	7800 m³/t	110 l	1750 W

63.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 97.591,- eks. mva

TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz
Diameter skorstein: 150 mm
Dimensjoner lxbxh: 1400x640x1650 mm
Vekt: 259 kg
Art. nr. 168800

ANBEFALT UTSTYR

**LUFTUTTAK
CONFORT 100**
Art. nr: 165026

2.581,-
veil. kr. 4.301,-



**MASKINFOT-KIT
CONFORT**
Art. nr: 165029

1.103,-
veil. kr. 1.838,-



**HJUL-KIT
CONFORT**
Art. nr: 165030

1.856,-
veil. kr. 3.092,-



**LUFT-INLET ADAPTER
CONFORT 100**
Art. nr: 165036

1.159,-
veil. kr. 1.931,-



**FLEXIBEL
VARMLUFTSSLANG Ø650**
Art. nr: 165033

8.662,-
veil. kr. 14.436,-



**FESTEKLIPS
TILLUFTSRØR**
Art. nr: 165014

136,-
veil. kr. 226,-



**LUFTINNTAK
BRANNSKILLER Ø625**
Art. nr: 165042

11.996,-
veil. kr. 19.993,-



**ADAPTER UT-LUFT
CONFORT 100**
Art. nr: 165039

2.120,-
veil. kr. 3.534,-



**STENGEVENTIL UT-LUFT
CONFORT 100**
Art. nr: 165045

9.806,-
veil. kr. 1.6343,-



**ADAPTER FOR
VARMLUFTSLANGE Ø600**
Art. nr: 165048

2.386,-
veil. kr. 3.976,-



**ADAPTER FOR 2X VARM-
LUFTSLANGE CONFORT 100**
Art. nr: 165051

2.761,-
veil. kr. 4.602,-



**EKSOS ALBUE
Ø150**
Art. nr: 165023

659,-
veil. kr. 1.098,-



**PIPEHATT
Ø150 (1)**
Art. nr: 165031

2.360,-
veil. kr. 3.934,-



**EKSOS PIPE
Ø150**
Art. nr: 165016

2.360,-
veil. kr. 3.934,-



DR35


DR35
Kapasitet
35 l/døgn
Luftmengde
290 m³/t
Oppsamlingstank
7 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet kompressor

TEKNISK DATA
40 kg
609 W
Art. nr. 163410

19.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 29.922,- eks. mva

DR50


DR50
Kapasitet
40 l/døgn
Luftmengde
400 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
49 kg
800 W
Art. nr. 164410

26.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 39.619,- eks. mva

DR70


DR70
Kapasitet
52 l/døgn
Luftmengde
650 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
52 kg
1000 W
Art. nr. 165410

31.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 45.910,- eks. mva

DR100


DR100
Kapasitet
80 l/døgn
Luftmengde
650 m³/t
Oppsamlingstank
11 l

Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
76 kg
1350 W
Art. nr. 169010

36.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 55.898,- eks. mva

TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV

For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m³

Δt = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)

K = Isolasjonsfaktor på bygning

1	Ikke isolert bygning En enkel bygning i tre eller med stålplater	K= 3,0-4,0	
2	Dårlig isolert bygning Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon	K= 2,0-2,9	
3	Moderat isolert bygning Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer	K= 1,0-1,9	
4	Godt isolert bygning Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører	K= 0,6-0,9	

5

Eksempel:

- For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
- Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum V=144m³
- Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C, $\Delta t = +23^\circ\text{C}$



$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

$$\text{Effektbehov} = 144 \times 23 \times 4 = 13.248 \text{ Kcal/t}$$

$$1 \text{ kw} = 860,61 \text{ Kcal/t}$$

$$1 \text{ kw} = 3415,18 \text{ Btu/t}$$

$$1 \text{ kcal/t} = 3,97 \text{ Btu/t}$$





Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

Forhandler: